

SONDES DE NIVEAU - OBTURATEURS

SONDES DE NIVEAU D'EAU

APAGEO tient en stock des sondes de niveau d'eau sonores et lumineuses, avec câble rond ou câble plat.

Longueur	20m	30 m	50 m	100 m	150 m	200 m
Câble rond		M4 04003001	M4 04005001	M4 04010001	M4 04015001	M4 04020001
Câble plat	M4 04002002		M4 04005002	M4 04010002		M4 04020002



OBTURATEURS

Obturbateurs basse pression à simple et double gaines, pour injection de coulis avec pompe à piston¹ ou pour essais de perméabilité d'eau Lugeon².

Diamètres de 42 à 72 mm. Pression de service maximum = 40 bars.

¹ voir 5.2

² voir 5.7

Ø (mm)	Ø Max (mm)	Filetage NPT	Obturbateur simple Longueur de la manchette			Obturbateur double Longueur des manchettes		
			0,5 m	1,0 m	1,5 m	0,5 m	1,0 m	1,5 m
42	80	1/2"	B1 9104204	B1 9104205	B1 9104212	B1 9104208	B1 9104207	B1 9104209
54	130	1"	B1 9105404	B1 9105405	B1 9105412	B1 9105402	B1 9105401	B1 9105403
72	160	1 1/4"	B1 9107204	B1 9107206	B1 9107205	B1 9107202	B1 9107201	B1 9107203

Obturbateurs simples haute pression.

Diamètres 30 et 42 mm. Pression de service maximum = 100 bars

Ø (mm)	Ø Max (mm)	Filetage GAZ	Longueur de manchette	
			0,3 m	0,4 m
30	55	3/8 G	B2 0000200	-
42	85	3/4 G	-	B2 0000001

ACCESSOIRES OBTURATEURS

Pompe à main pour gonflage à eau d'obturbateur

- Capacité 60 bars
- Avec manomètre + réservoir

Référence

B1 9400001

Vanne pilote gonflage à l'azote

- S'utilise avec le détendeur MAV du Pressiomètre®

voir 2.3

A1 1902215

